

DIBAL

Balanzas Serie F



- ▶ *Peso-Precio-Importe*
- ▶ *Sólo Peso*
- ▶ *Cuentapiezas*

**Balanzas para comercio e industria,
con comunicación RS-232**

Balanzas Serie F

Características generales

Formatos: Plano o Torre (sólo balanzas comerciales).
Versiones: Balanza comercial (peso-precio-importe), sólo peso o cuenta-piezas (peso total, peso por pieza y número de piezas; resolución interna: 1 / 1.000.000).
Alcance - Precisión: 6 kg - 2 g, 15 kg - 5 g ó 30 kg - 10 g. Multirango opcional (consultar disponibilidad): 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.
Display: LCD retroiluminado (F-210/220: 2 displays).
Teclado: de membrana sin deformación; sistema de protección antihumedad
Artículos (PLUs): 100 (excepto modelo "sólo peso").
Teclas de PLU directo: 18 (9 x 2 teclas).
Comunicaciones: RS-232. **Software interno, idioma y protocolos de comunicación actualizables desde PC.**

Comunicaciones

Conexión a ordenador, TPV o caja registradora, mediante puerto RS-232 incorporado. Protocolos de comunicación disponibles para las principales marcas y modelos del mercado.



- Modelos monoprocolo (F-200, F-210). El cambio de protocolo se realiza por telecarga desde el PC.
- Modelos multiprotocolo (F-220). El protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza entre todos los disponibles; También pueden incorporarse nuevos protocolos mediante telecarga, hasta un máximo de 60.

Alimentación eléctrica

Multialimentación: Red + pilas alcalinas LR14 (o batería recargable, según modelo) + batería externa 12 VDC.

En caso de fallo en el suministro eléctrico, la balanza pasa automáticamente a operar con pilas o batería. La batería interna se recarga en la propia balanza. Tiempo de autoapagado de la balanza programable.

Autonomía:


- Pilas alcalinas: hasta 190 horas*.
- Batería: hasta 110 horas, con batería a plena carga*

*Datos aproximados, con retroiluminación desconectada.
 En el modelo con batería, las pruebas se han realizado a partir de 16 horas de carga.

Pesos y Dimensiones (mm)

	Plana	Torre
Sin pilas ni batería	3,7 kg	4,4 kg
Con pilas*	4,1 kg	4,8 kg
Con batería	4,5 kg	5,2 kg

* Las pilas no se comercializan junto con la balanza.



Modelos comerciales



Modelo	Formato	Alimentación	PLUs	PLUs directos	Protocolos de comunicación
F-210	Plano o Torre	Red / Pilas / Batería externa	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga desde PC
F-210 B	Plano o Torre	Red / Batería / Batería externa	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga desde PC
F-220	Plano o Torre	Red / Pilas / Batería externa	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telecarga PC
F-220 B	Plano o Torre	Red / Batería / Batería externa	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telecarga PC

Modelos industriales



Modelo	Función	Formato	Alimentación	PLUs	Protocolos de comunicación
F-200	Sólo Peso	Plano	Red / Pilas / Batería externa	-	1, telecarga desde PC
F-200 B	Sólo Peso	Plano	Red / Batería / Batería externa	-	1, telecarga desde PC
F-200 CP	Cuentapiezas*	Plano	Red / Pilas / Batería externa	100. 9 x 2 directos	1, telecarga desde PC
F-200 CP B	Cuentapiezas*	Plano	Red / Batería / Batería externa	100. 9 x 2 directos	1, telecarga desde PC

* Resolución interna: 1 / 1.000.000

Precatálogo Serie F - Ref.: 40623. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.



Astintze, 24 (P. I. Neinver) 48160 Derio (Vizcaya - España)
 Tel.: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58
<http://www.dibal.com> - E-mail: dibal@dibal.com